Humusline Extenzív Ültetőközeg - termékadatlap

Összetétel

Tégla/cserép forgács (szemcsemérete 4-16 mm), Humusline humuszkomposzt, bentonit agyagásvány. 20 mm-es rostával osztályozva. A tégla forgács aránya 90%. Igény szerint perlittel könnyíthető.

Előnyök

Kizárólag tömör téglából készült, osztályozott aprítékot használunk. Ezért talajunk éveken át stabil és vízáteresztő. A tiszta agyagból készült téglák miatt anyagunknak is gyönyörű a vörös színe. Növények nélkül is figyelemfelkeltő ez a föld!

A legmagasabb minőségű humuszkomposzt biztosítja az egészséges talajéletet, bőséges tápanyagot és humusztartalmat, míg a égetett agyag törmelék stabilan lazán és porózusan tartja a talajt, így az nem tömörödik össze és levegőtlenedik el.

Használata

Zöldtetőkön, konténeres ágyásokban és hagyományos faültető gödrökben.

A tetők zöldítése nagyon aktuális kérdés, különösen a városi területeken! A zöldtetők használata egyrészt azt jelenti, hogy visszatartódik a víz, amely aztán újra elpárologhat a növényeken keresztül. Ez jelentős hűtőhatást eredményez nyáron és javítja a mikroklímát. Megfelelő talajjal és megfelelő szerkezettel komplett kertek jöhetnek létre a tetőn!

Extenzív ültetőközegünk kész talaj, amelyet 10-50 cm-es rétegben lehet alkalmazni. Közvetlenül ebbe a talajba történik a növények ültetése. A nagy konténerek és az állandó telepítésű betonvályúk hasonló feltételekkel rendelkeznek, mint a tetőfelületek - ezért a tetőkerti talaj (intenzív keverék) itt is optimális szubsztrátum.

Tömeg (vízzel telített) (kg/m³):	**kb. 1350**
Leiszapolható rész (d<0,063) (m%)	**<10**
Vízmegtartó képesség / Max. vízkapacitás (Vol%)	**35<VKmax<65**
Levegőtartalom (max. vízkapacitás mellett) (Vol%)	**>10**
Szervesanyag tartalom (g/l)	**2,1**
Vízben oldható sók (g/l)	**<0,5**
Tápanyag N-P-K (mg/l)	**5-9-9**

Kiszerelés

Big bag: 1250 kg/1000 liter

5 t < ömlesztve

Az ár és az összetétel változás jogát a forgalmazó fenntartja.

Kiírási szöveg

Humusline Extenzív ültetőközeg típusú, nagy adszorpciós képességű adalékokkal és lazítókkal kevert ültetőközeg alkalmazása extenzív zöldtetők/konténeres ágyások/favermek hosszú távú működésének biztosítására. Térfogatsúly Wkmax esetén kb 1500 kg/m³; vízmegtartó képesség 25 V %<VKmax<65 V %; levegőtartalom>25v%; pH 7-8; vízáteresztő képesség>0,00 vízben oldható sók <2,5 g/l; 05 cm/s; kivitelezés során 2% tömörödéssel ajánlott kalkulálni. Szállítás ömlesztve vagy big bag zsákban.

Agrofutura Magyarország Kft.
info@gardenfutura.hu
www.gardenfutura.hu