



Összetétel

Humusline Talajaktivátor és 2/8 mm zúzott kő keverékéből áll 1: 5 arányban (20-80%). A térfogatsűrűség 1,5 kg / l. Az anyag teljes mértékben homogenizált. A termék kiváló közeget biztosít a Rainmax Élő Ágyás Rendszerben, illetve egyéb speciális felhasználási területeken.

Használata

A Rainmax Élő Ágyás Rendszerben 30-40 cm vastagságban ömlesztve használjuk, majd 5 Kn nyomással (emberi taposás normál séta nyomással) szintezzük. Erre kerül 10 cm ásványi vagy organikus mulccsal. A növények ültetése a mulcsba történik.

Gyephézagos burkolatok esetén min. 5 cm vastagságban a gyeprács alá dolgozzuk, majd a használat igényei szerint tömöríthető. A gyeprácsba színültig töltjük, egyéb tömörítés nem szükséges. Jó ötlet a fűmagot előzetesen bekeverni a gyeprácsba szórni tervezett ültetőközegbe.

A Rainmax Élő Ágyás Rendszer nem igényel extra öntözést, csak a telepítést követő első szezonban.

Előnyök

A legtöbb városi növény növekedési, élettani rendellenességeit vagy épp pusztulását a tömörödött, levegőtlen talaj okozza. A szerkezeti talajok ezt a problémát teljesen kiküszöbölik. Nincs bennük 0-s frakció, így nem iszapolódnak, szerkezetük hosszútávon is stabil, levegős.

A Humusline Talajaktivátor a bioszén és a legmagasabb minőségű humuszkomposzt együttes erejével életet visz a szerkezeti talajokba. Olyan magas fokú mikrobiológiát, ami sikeres ökoszisztémát alakít ki a növényekkel. A bioszén biztosítja a kiváló vízmegtartást és vízszolgáltató képességet a növények számára.

Kiszerezés

Big bag zsák (csak előzetes megrendelésre)

Ömlesztve (csak előzetes megrendelésre)

Az ár és az összetétel változás jogát a forgalmazó fenntartja.

Kiírási szöveg

Rainmax ültetőközeg 80% 2/8 zúzott kő és 20 % Humusline Talajaktivátor keveréke. Tömege kb. 1500 kg/m³